

# BME 18.0-EC C


Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V

Objednávkové číslo 504491

GTIN 4030293230415



- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Jedinečný nástavec s rychlospojkou na beznástrojovou výměnu čtyř systémových nástavců pro satinování a pásové broušení trubek, na broušení s pásovým pílníkem nebo bruskou na koutové svary
- + Beznástrojová výměna nástavců s patentovaným systémem rychlé výměny
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Aretace vřetene
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



## Technická data

Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdko	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. průměr nástroje	125 mm
Max. šířka nástroje	50 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

## Základní vybavení