

PD 2G 18.0-EC LD C

Compacte 2-traps accu slagboorschroefmachine
18.0 V

Bestelnr. 530532

GTIN 4030293243743



- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koelborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Compacte, krachtige slagboorschroefmachine met extreem korte koplengte. De allround-schroefmachine voor elke professional
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Elektronische snelrem
- + Metalen snelspanboorhouder met aanloopring en met automatische vergrendeling
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Inclusief gordelclip en reservebit-houder
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat



Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment, hard	65 Nm
Max. draaimoment, zacht	35 Nm
Draaimomentinstelling	24 Standen
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1800 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 8000 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 28800 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter hout	52 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Gewicht zonder accupack	1,2 kg

Basisuitrusting

- 1 Reservebit-houder (430862)
- 1 Riemclip