

BRE 8-4 9

Putkihiomakone TRINOXFLEX, setti

Tilausnumero 453420

GTIN 4030293201040



- + Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas käynnistys, uudelleen käynnistymisen esto sähkökatkoksen jälkeen, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + Ainutlaatuinen avaimeton quick-action- työkalun kiinnitys. Kiillotus, putkihiointa, tasoitushionta
- + Hiomanauha: 533 x 4 - 9 mm, 30 mm vain rullien kanssa BR 30 (tarvike)
- + Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää
- + Hiomanauhan vaihto: Nopea ja ilman työkaluja
- + Korkealaatuinen jousikuormitteinen hiomavarsi: Kevytmetallinen, vetopyörä ja kaksi johdinyörää. Hiomavarsi kiertyy putken ympärille jopa 270°
- + Karalukitus



Tekniset tiedot

Ottoteho	800 W
Antoteho	425 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Hihnan nopeus	3 - 8 m/sec
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1400 - 4000 1/min
Hihnan pituus	533 mm
Hihnan leveys	4/9/30 mm
Sopii maks. putken halkaisijalle	50 mm
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	320 x 210 x 195 mm
Paino	2,7 kg

Toimitusvarustus

- 1 Hiontavarsi, hiomanauha (459585)
- 2 Hiomanauha ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Hiomanauha ZIRCOFLEX (257102)
- 1 Kuusiokoloavain (102229)
- 1 Kuusiokoloavain, SW 6 (104167)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Laukun sisäosa (457337)