

ID 1/4" 18.0-EC HD C

Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów

Indeks 520756

GTIN 4030293239630



- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Tryb Tap do krótkich i długich wkrętów samogwintujących. Zapobiega się nadmiernemu dokręceniu lub złamaniu śruby
- + Wypychacz końcówek umożliwia ich szybką i łatwą wymianę
- + Mała długość głowicy sprawia, że jest urządzenie jest idealne do wkręcania w ciasnych miejscach
- + Niezwykle wysoka prędkość obrotowa i moment obrotowy umożliwiają wydajną pracę
- + Speed Command: możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości do różnych zastosowań. Pozwala między innymi unikać przekręcenia niewielkich śrub
- + Sześciokątny uchwyt narzędziowy 1/4"
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Solidny odlew aluminiowy obudowa przekładni z pokrywą ochronną
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	58 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	104 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	237 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 3700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4200 1/min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	119 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wposażenie podstawowe

- 1 Schowek na końcówki
- 1 Zaczep do paska