

OSE 2-70x198 18-EC C

Ponceuse orbitale sur batterie compacte avec réglage de la vitesse de rotation 18 V

Référence 534435

GTIN 4030293282759



- + Ponceuse orbitale à une main légère, compacte, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations grâce à un équilibrage spécial pour un travail sans fatigue ménageant les articulations
- + Idéal pour le ponçage de surfaces mastiquées sur des pièces automobiles lors de travaux de réparation. Pour aplanir le support et éviter les irrégularités avant d'appliquer l'apprêt et d'utiliser une ponceuse excentrique
- + L'interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre avec la fonction d'arrêt rapide permet un arrêt instantané du plateau abrasif
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- + Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation
- + Plateau abrasif auto-agrippant avec géométrie biseautée du tampon et système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants
- + La coquille de poignée pratique de conception ergonomique avec insert Softgrip assure une prise sûre et un bon guidage
- + Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Aspiration intégrée avec sac
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Livré sans accu et chargeur



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Course	2 mm
Longueur plateau abrasif	198 mm
Largeur plateau abrasif	70 mm
Vitesse de cycle à vide	12000 - 20000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	6000 - 10000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Dimension LxIxH	238 x 75 x 140 mm
Poids sans batterie	1,12 kg

Equipement de base

- 1 Sac de poussière (532093)
- 1 Adaptateur court (532094)
- 1 Adaptateur long (532095)