

DD 2G 18.0-EC LD C

Taladro atornillador con batería compacto, con 2 velocidades y 18,0 V

N.º pedido 530531

GTIN 4030293243736



- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Taladro atornillador potente y compacto, con longitud de cabezal extremadamente corta. El atornillador «todoterreno» para cualquier profesional
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Mandril de sujeción rápida con función de autobloqueo
- + Mandril de sujeción rápida en metal con anillo de tope y bloqueo automático
- + Freno rápido electrónico
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Incluido clip para cinturón y soporte para bits
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18,0 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Revoluciones en vacío 1.ª velocidad	0 - 500 rpm
Revoluciones en vacío 2.ª velocidad	0 - 1800 rpm
Par de giro máx., duro	65 Nm
Par de giro máx., blando	35 Nm
Máx. diámetro de perforación madera	52 mm
Máx. diámetro de perforación acero	13 mm
Abertura del mandril	1,5 - 13 mm
Dimensiones LxAxAI	149 x 69 x 208 mm
Peso sin batería	1,14 kg

Equipamiento básico

- 1 Soporte para bits (430862)
- 1 Clip de cinturón