

# GE 5

Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Zsiráf

Rendelési szám 405884

GTIN 4030293173095



- + Nagyon praktikus, könnyű gép, kiváló kezelhetőséggel, mely kényelmes munkakörülményeket biztosít
- + Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
- + Megbízható erőátvitel és nagyfokú rugalmasság a motor és a csiszolótányér közt elhelyezkedő flexibilis spirálnak köszönhetően. A FLEX technológia évtizedek munkájának és tapasztalatának eredménye, melynek köszönhetően a fej tömege a lehető legkisebbre csökkent, így könnyítve a gép kezelését.
- + Elektronika szabályzás: konstans fordulatszám tartás, lassuaramfelvetel, túlterhelés elleni védelem és fordulatszám szabályzás kapcsolóval
- + Hatekony porelszívás a tisztító kefe és a csiszolótányér közt, mely megakadályozza a tányér porusainak az eltömődését, ez által biztosítva hosszú élettartamot és pormentes munkakörnyezetet.
- + Opcionális csatlakoztathatóság a FLEX biztonsági porszívók vezető csővéhez a FLEX Clip rendszer segítségével.
- + Könnyű kezelhetőség az ergonomikusan kialakított alumínium vezető csőnek köszönhetően. Szükség esetén hosszabító cső (kiegészítő tartozék) csatlakoztatható
- + Porzáró ki-/be kapcsoló
- + Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően
- + Ideális csiszolópapír vakolatok csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés előkészítéshez és polírozáshoz.
- + Nagyon magas helyiségekben és szobákban is alkalmazható 3,4 m magasságig a GM 340 mobil munkaállomás segítségével
- + Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész
- + A gömbcsuklóval szerelt csiszolófej kiváló rugalmasságot és optimális beállást biztosít a falak és mennyezetek csiszolásakor.



## Technikai adatok

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Teljesítményfelvétel                 | 500 W              |
| Teljesítményleadás                   | 270 W              |
| Feszültség                           | 230 V              |
| Frekvencia                           | 50/60 Hz           |
| Csiszolótányér-átmérő                | 225 mm             |
| Üresjárat fordulatszám               | 1100 - 1650 1/perc |
| Fej hajlásszög                       | 100°               |
| Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó | Tépfőzár           |
| Kábelhossz                           | 5,0 m              |
| Hossz                                | 1520 mm            |
| Súly                                 | 3,9 kg             |

## Alapkészlet

- 1 Csiszoló párna Ø 225, kerek (399418)
- 1 Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű (406023)