

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm

Bestell-Nr. 420514

GTIN 4030293184435



- + Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
- + Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- + Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- + Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- + Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- + Absaugstutzen: 32 mm Außen-Ø
- + Spindelarretierung
- + Sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen
- + Optimale Führung durch hinteren Stielgriff
- + Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- + Saugschlauch/Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
- + Geeignet sind Schleifteller der Bauhöhen 22 mm bis 28 mm
- + Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

Lieferumfang

- 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (420409)
- 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421154)
- 1 Spannmutter M 14 (100080)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Spannflansch, SW 17 (191604)
- 3 Kabelhalter (302538)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256832)
- 1 Stirnlochschlüssel (392537)
- 1 Transportkoffer (444391)
- 1 Bügelhandgriff