

CHE 5-40 SDS-max

Universele boorhamer 5 kg, SDS-max

Bestelnr. 439665

GTIN 4030293191839



- + Boor- en beiteldrager, 1150 Watt, in D-vorm met hoge slagenergie en geringe trillingen
- + Functieschakelaar met drie functies: klopboren, beitelen, beitelaanpassing
- + Draaistop om te beitelen
- + Ideaal geschikt voor hamerboren, diam. 40 mm in metselwerk en beton voor koppelingen en injectieverankeringen
- + Voor breekwerkzaamheden om pleister en tegels te verwijderen
- + Variabel toerental, traploos instelbaar van 1-6 met Power Control LED-indicatie
- + Veiligheidsslipkoppeling: beschermt bij blokkerende boorkronen
- + Ergonomische handgreep met rubbergecoat grijpvlak. Door een demper met veerlagers en aanvullende trillingsdemping tussen behuizing en handgreep, worden trillingen verminderd



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1150 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-max
Max. slagenergie	10 J
Onbelast toerental	0 - 350 1/min
Onbelast slagtoerental	1300 - 2900 1/min
Max. boorgatdiameter beton	40 mm
Max. boordiameter metselwerk (boorkroon)	90 mm
Max. boorgatdiameter hout	32 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	475 x 100 x 260 mm
Gewicht	6,4 kg

Basisuitrusting

- 1 Tube vet (370894)
- 1 Handgreep
- 1 Transportkoffer (469025)