

CS 62 18.0-EC C

Sega circolare a batteria 18 V

Numero d'ordine 491322

GTIN 4030293221260



- ⊕ Ideale per applicazioni classiche nelle costruzioni in cartongesso e ristrutturazioni. Ad es. per tagli con sega attraverso pannelli in cartongesso, fibra di cemento, materiali in legno, come pannelli di truciolato o OSB
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Motore EC da 18 V con protezione contro i sovraccarichi e controllo della temperatura
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ Campo di taglio da 0° a 50°. Angoli di taglio prefissati a 22,5° / 45° e 50°. Facilmente leggibile e regolabile grazie agli elementi di bloccaggio antiscivolo.
- ⊕ Elemento di rotazione a bloccaggio doppio, impedisce l'inceppamento della lama in tagli angolati e con questo il pericolo di contraccolpi
- ⊕ Campo di rotazione da 0° a 50° per sottosquadri e funzione di preincisione per bordi a vista perfetti
- ⊕ Regolazione della profondità di taglio mediante leva di bloccaggio. Facile lettura della profondità di taglio.
- ⊕ Conforme alle più recenti disposizioni, senza cuneo fenditore per tagli a immersione
- ⊕ Arresto albero portautensile: per il rapido cambio della lama circolare
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria
- ⊕ Sacchetto raccoglitruccioli, di facile svuotamento, fissabile senza attrezzi mediante chiusura a baionetta



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Dimensioni LxLxA	380 x 150 x 200 mm
Peso senza batteria	3,1 kg

Dotazione

1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456012)
1 Sacchetto raccoglipolvere