

L 1606 VR

Meuleuse d'angle 1600 Watt, Ø 125 mm

Référence 533694

GTIN 4030293275348

- + Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême
- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 6 niveaux
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + La poignée au-dessus de l'outil permet un guidage précis de la machine
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Carter de protection pour ponçage avec clip du carter de protection pour tronçonnage emboîtable



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Anti-Kick Back



Spindle-lock

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2400 - 6800 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg

Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (436860)
- 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Poignée (450774)
- 1 Erou de serrage M 14 (534344)
- 1 Clé à ergots (483621)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**