

GM 340

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme

Bestell-Nr. 473278

GTIN 4030293211797

- + Mobiler Arbeitsplatz zur Montage der Giraffen Typen GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV und WST 1000 FV, dadurch ist eine ausdauernde Arbeitsleistung ohne Einfluss des Maschinengewichts möglich
- + Beachtliche Kraftersparnis für den Anwender durch Reduzierung von Ermüdung und Belastung
- + Der mobile Arbeitsplatz verfügt über einen stabilen Rahmen für den robusten Einsatz auf Baustellen. Die gebremste Lenkrolle mit optimalen Laufeigenschaften gewährt punktgenaues und leichtes Manövrieren. Mit gewichtsoptimierter Bodenplatte für den FLEX Sicherheitssauger
- + Werkzeugloser, schneller Wechsel der Giraffe® durch Einspannen in stabiler Werkzeugaufnahme. Sowie werkzeuglose Verstellung der Arbeitshöhe durch eine 2-fache Klemmung der Hubstange
- + Optimaler Anpressdruck an die Schleiffläche durch Gasdruckfeder
- + Werkzeugloser Auf- und Abbau durch Schnellspannelemente. Gestell verfügt über einen robusten Klappmechanismus für den einfachen Transport
- + Ausgestattet mit einem gummierten Handgriff, Schlauchhalter und Möglichkeit zur Kabelaufwicklung des 7,5 m Gummikabels
- + Große Gummiräder sorgen für eine optimale, gute Standsicherheit und Beweglichkeit auf Baustellen. Zusätzliche Abdeckungen an den Radnaben bieten Schutz gegen Beschädigungen an Wänden und Objekten
- + Anschluss für Elektrowerkzeuge über 2 Steckdosen 230 V/CEE
- + Schwenkbare Werkzeugaufnahme beidseitig um 90°, inkl. drehbares Gelenk für optimale Beweglichkeit, Anpassung an Decken, Wänden und für einen perfekten Schliff an schrägen Flächen
- + Die Kunststoff-Gleitbuchse ermöglicht einen reibungsfreien Lauf sowie gefühlvolles Führen der Giraffen auf der Oberfläche



Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	3400 mm
Geräteanschluss	2x230V CEE
Geräteaufnahme	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	2630 x 660 x 1680 mm
Gewicht	31,5 kg

Lieferumfang