

# ALC 3/360-G/R 12 Set

Laser krzyżowy 360° kompatybilny z odbiornikiem

Indeks 532278

GTIN 4030293261181



- + Z jedną poziomą i dwiema pionowymi liniami laserowymi 360°, przełączane indywidualnie
- + Linie są ustawione względem siebie pod kątem 90°, umożliwiając szybkie poziomowanie i montaż.
- + Funkcja pionu, pionowe punkty krzyża są automatycznie punktem pionu
- + Specjalnie bezodblaskowe szkła zapewniają czyste i wysoce precyzyjne linie laserowe.
- + Zielone linie laserowe są wyraźniejsze i nawet przy słabym oświetleniu są nadal bardzo dobrze widoczne
- + Zwiększony zasięg wynoszący 100 metrów, zakres roboczy z odbiornikiem do 120 metrów
- + Samopoziomujący
- + Optyczny sygnał ostrzegawczy przy przekroczeniu obszaru samopoziomowania
- + Wyłączana funkcja samopoziomowania, tak więc promień laserowy może być też ustawiany ręcznie.
- + Regulacja jasności w 3 poziomach, wybór w zależności od jasności otoczenia lub stanu baterii. Poziom 1 jest dodatkowo trybem odbiornika
- + Odporny na działanie kurzu i wody
- + Gwint 1/4" i 5/8" do statywu
- + Dzięki niwelacji pionowej i poziomej nadaje się on najlepiej do rozbudowy wewnątrz, do wytyczania drzwi, okien, elementów budowlanych i mieszkalnych, układania posadzek wylewanych itd. oraz do różnych zastosowań na placu budowy
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 12 V



## Dane techniczne

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Liczba linii w poziomie           | 1 szt.               |
| Liczba linii w pionie             | 2 szt.               |
| Widoczny obszar linii w poziomie  | 360°                 |
| Widoczny obszar linii w pionie    | 360°                 |
| Klasa lasera                      | 2                    |
| Maks. zakres pracy                | 100 m                |
| Maks. zakres pracy z odbiornikiem | 120 m                |
| Dokładność                        | ± 0,3 mm             |
| Zakres samoniwelacji              | 4°                   |
| Okres użytkowania                 | 12 h                 |
| Zakres temperatury                | -10 - +40 °C         |
| Klasa ochrony                     | IP54                 |
| Zasilanie elektryczne             | Akumulator systemowy |
| Napięcie akumulatora              | 12 V                 |
| Pojemność akumulatora             | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Wymiary dł. x szer. x wys.        | 152 x 88 x 130 mm    |
| Waga bez akumulatora              | 0,8 kg               |

## Wyposażenie podstawowe

- 1 Tarcza celownicza oraz okulary robocze, kolor zielony (500763)
- 1 Uniwersalny uchwyt lasera (500747)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Bateria litowo-jonowa 12 V (532290)
- 1 Szybka ładowarka 12 V (532286)