

BSE 16-3 100

Satineermachine

Bestelnr. 535339

GTIN 4030293291799



- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Satineereenheid variabel in te stellen, maakt werken aan randen mogelijk, ook geschikt voor smalle rollen, incl. parallelle aanslag. Gereedschaploos wisselen van slijpmateriaal via een gepatenteerd snelwisselsysteem
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Verstelbare beschermkap: voor schuurgereedschap tot Ø 125 mm, breedte 100 mm
- + Asvergrendeling
- + Voor een optimale bewerking van diverse materialen voor het satineren, structureren, polijsten, borstelen, glad maken, ontroesten, ontbramen van staal en roestvast stalen oppervlakken



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Borsteldiameter	125 mm
Borstelbreedte	100 mm
Onbelast toerental	1400 - 3900 1/min
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	345 x 215 x 220 mm
Gewicht	2,8 kg

Basisuitrusting

1 Beugelhandgreep (535632)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**