

PP 40 12/2.5 Set

Πρέσα σύσφιξης σωλήνων μπαταρίας 12 V

Αριθ. παραγγελίας 534222

GTIN 4030293280625



- + Πολύ πρακτικό, ελαφρύ εργαλείο με βέλτιστη άνεση κατά τον χειρισμό. Επιτρέπει ξεκούραστη εργασία σε εργονομική στάση
- + Συμβατή με όλα τα κοινά συστήματα πρεσαριστών ρακόρ. Μέγιστο εύρος πίεσης για πλαστικά 40 mm και για μέταλλα 35 mm
- + FLEX PressControl, εφαρμογή για περισσότερη ασφάλεια και αξιοπιστία. Η εφαρμοσμένη τεχνολογία Bluetooth® επιτρέπει την ανάγνωση δεδομένων που σχετίζονται με τη συσκευή, π.χ. αξιολόγηση της απόδοσης της συσκευής, έλεγχο της κατάστασης της συσκευής, τεκμηρίωση της εγκατάστασης, αναφορές και πολλά άλλα.
- + Παρακολούθηση δύναμης πίεσης μέσω ένδειξης LED και αυτόματος έλεγχος χωρητικότητας μπαταρίας, με ηλεκτρονική διάταξη ασφάλισης πείρου συγκράτησης, αυτόματη και ακριβή πίεση
- + Ενσωματωμένο LED για φωτισμό του σημείου πίεσης ακόμη και σε απρόσιτες περιοχές. Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση των σιαγόνων πίεσης
- + Άμεση ακύρωση της διαδικασίας σε περίπτωση λανθασμένης πίεσης, εύκολο ξεκλείδωμα των σιαγόνων πίεσης με το πάτημα ενός κουμπιού
- + Ιδανική προσαρμογή στο περιβάλλον εργασίας χάρη στον περιστρεφόμενο κατά 180° λαιμό σύσφιξης
- + Για όλους τους αγωγούς τροφοδοσίας σε κτίρια από χαλκό, ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικά υλικά
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 12 V FLEX



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	12 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 Ah
Ονομαστική δύναμη	19 kN
Μέγ. εύρος πίεσης σε μέταλλο	35 mm
Μέγ. εύρος πίεσης σε πλαστικό	40 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	332 x 75 x 88 mm
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	1 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,58 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (534215)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (534335)
- 1 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V (532290)
- 1 Ταχυφορτιστής 12 V (532286)