

## CHE 5-40 SDS-max

Περιστροφικό πιστολέτο γενικής χρήσης 5 kg, SDS-max

Αριθ. παραγγελίας 439665

GTIN 4030293191839



- + Κρουστικό δράπανο και σκαπτικό 1150 Watt σε σχήμα D με υψηλή ενέργεια κρούσης και λίγους κραδασμούς
- + Διακόπτης με τρεις λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, καλέμισμα, ρύθμιση γωνίας καλεμιού
- + Αναστολή περιστροφής για καλέμισμα
- + Ιδανικό για διάτρηση με κρούση, διάμετρος 40 mm σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα, για συστήματα αγκίστρωσης και διαμπερείς τρύπες
- + Για εργασίες καλεμίσματος κατά την αφαίρεση σοβά και πλακιδίων
- + Μεταβλητός αριθμός στροφών, δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης από 1-6 με ένδειξη LED «Power Control»
- + Συμπλέκτης προστασίας από υπερφόρτιση: προστατεύει από ενδεχόμενη εμπλοκή της ποτηροκρόνας
- + Αντικραδασμική εργονομική λαβή με μαλακή επιφάνεια. Οι κραδασμοί μειώνονται χάρη σε έναν αποσβεστήρα που εδράζει σε ελατήριο και την πρόσθετη απόσβεση κραδασμών ανάμεσα στο περίβλημα και τη λαβή



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1150 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Υπόδοχή εργαλείου τρυπανιού και σμίλης	SDS-max
Μέγ. ενέργεια μονής κρούσης	10 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 350 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	1300 - 2900 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος τσοκ μπετόν	40 mm
Μέγ. διάμετρος διάτρησης τοιχοποιίας (ποτηροκρόνας)	90 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου	32 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα	13 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	475 x 100 x 260 mm
Βάρος	6,4 kg

### Βασικός εξοπλισμός

- 1 σωληνάριο γράσο (370894)
- 1 Χειρολαβή
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς