

OSE 2-70x198-EC

Kompakt sebességszabályzós csiszoló

Rendelési szám 530632

GTIN 4030293244726



- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + E-jel kapcsoló az egyszerű és biztonságos működéshez, gyorsleállítás funkcióval, mely megakadályozza a csiszolóalap túlpörgését
- + A csiszolási sebesség az anyagtípushoz igazítható a fordulatszámbeállításnak köszönhetően.
- + Ideális autóalkatrészek feltöltött felületeinek csiszolására. Az aljzat felületi csiszolásához és az egyenetlenségek elkerüléséhez a töltőanyag felhordása előtt, excentercsiszolóval használva
- + Elektronika: fordulatszám előválasztás 4 lépésben, állandó fordulatszám szabályzás tachogenerátorral, lágyindítás, újraindítás elleni védelem.
- + Tépőzárás hátlap ferde betétgeometriával és többlyukú rendszerrel az optimális szívás érdekében, minden kereskedelemben kapható betéthez alkalmas
- + Könnyű, kompakt, egykezes excentercsiszoló. Ergonómikus géptest és tökéletesen kialakított súlypont a fáradságmentes és ízületberát munkavégzés érdekében.
- + Ergonómikus design, puha markolat burkolattal a biztos fogásért.
- + Hatékony porelzsívás az integrált elszívónak köszönhetően, mely pormentes munkavégzést biztosít a szűrőkazettával
- + Külső por elszívóhoz csatlakoztatható Ø 27 mm, antisztatikus szívócső SH 27x3,5m AS (445.045)



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	260 W
Feszültség	230 V
Lökethossz	2,0 mm
Csiszolólemez hossza	198 mm
Csiszolólemez szélessége	70 mm
Üresjárat ütésszám	10000 - 20000 1/perc
Üresjárat fordulatszám	5000 - 10000 1/perc
Kábelhossz	4,0 m
Méretetek SzxHxM	210 x 75 x 124 mm
Súly	1,3 kg

Alapkészlet