www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

# GE 7 + MH-O

## Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem

## Bestell-Nr. 494461

## GTIN 4030293224018

- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Rundschleifkopf für die standardmäße Wandbearbeitung
- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik". Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
- Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 710 W |
| Leistungsabgabe | 410 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schleiftellerdurchmesser | 225 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 - 1650 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Leerlaufhubzahl MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Neigungswinkel Kopf | 100° |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten |
| Kabellänge | 5,0 m |
| Länge | 1520 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |

### Lieferumfang

1 Rundschleifkopf (457175)
1 Clip-Schnellspannring rot (406023)
1 Transporttasche (408867)