

BHW 1549 VR

Foreuse à trou borgne avec arrivée d'eau intégrée et disjoncteur PRCD

Référence 299197

GTIN 4030293102057



- + Refroidissement optimal des forets diamantés grâce à l'alimentation en eau intégrée par joint tournant
- + Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2
- + Utilisable également avec réservoir d'eau sous pression
- + Pour fonctionnement manuel ou sur supports BD 6 et BD 18
- + Electronique à microprocesseur: pas de perte en charge, générateur tachymétrique, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation
- + Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble
- + Dispositif d'arrêt de broche



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement carotteuse	M14
Vitesse de rotation à vide	3500 - 10000 tr/min
Diamètre de foret max.	16 mm
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	345 x 110 x 190 mm
Poids	3,3 kg

Equipement de base

- 1 Poignée étrier, noir (236934)
- 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461)
- 1 Protection contre l'eau (255171)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)
- 1 Insert pour coffret (455318)