

PXCE 18-EC C

Lucidatrice a batteria 18 V, rotativa, rotorbitale
a rotazione libera e a rotazione forzata

Numero d'ordine 535577

GTIN 4030293294172



- + La lucidatrice a batteria ideale per ogni professionista del detailing e della verniciatura e per gli interventi di spot repair
- + Flessibile e semplice come mai prima d'ora, dalla carteggiatura alla finitura senza ologrammi con un solo utensile
- + Pannello touch intuitivo per la regolazione del numero di giri. Con funzione di blocco per evitare l'azionamento accidentale, funziona anche con i guanti
- + Innovativo sistema di cambio rapido senza attrezzi per alternare tutte le tre modalità di azionamento: rotativa, rotorbitale a rotazione libera/a rotazione forzata
- + Per lavorazioni rotative, platorelli utilizzabili di grandezza 30, 50 e 75 mm
- + Adatta per lavorazioni rotorbitali a rotazione libera con orbita da 3, 6, 12 mm e per lavorazioni rotorbitali a rotazione forzata con orbita da 6 mm. Platorelli utilizzabili di grandezza 30, 50 e 75 mm
- + Motore di nuova concezione per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- + Perfetta ergonomia e ottima presa grazie alla superficie SoftGrip
- + Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- + Luce a LED integrata a tre livelli con temperatura colore da 2.500 K a 6.500 K. Consente un preciso adattamento allo specifico lavoro da svolgere
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Corsa lucidatura	3 / 6 / 12 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 6000 g/min
Numero di corse a vuoto	2000 - 12000 g/min
Dimensioni LxLaxA	282 x 79 x 86 mm
Peso senza batteria	0,9 kg
Livello sonoro	67 dB(A)
Vibrazione	2,8 m/s ²

Dotazione

- 1 Adattatore eccentrico a rotazione forzata (537157)
- 1 Disco speciale ammortizzato (537160)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**