

# WL 1000 GE 6

Indeks

GTIN



- + Pierścień podświetlający do szlifierek ściennych i sufitowych GE 6 R / X. Dzięki wykrywaniu nierówności już podczas szlifowania można uniknąć konieczności dodatkowej obróbki. Łatwy montaż
- + Dwa poziomy jasności 800 lumenów i 400 lumenów oraz automatyczny czujnik wyłączenia
- + System wczesnego ostrzegania wizualnego: miganie co 3 minuty sygnalizuje koniec żywotności akumulatora
- + Ze złączem ładowania USB-C
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora

## Dane techniczne

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Napięcie akumulatora         | 4 V               |
| Pojemność akumulatora        | 4,0 Ah            |
| Temperatura barw             | 4000 CCT          |
| Natężenie światła            | 400 / 800 lm      |
| Indeks odtwarzania kolorów   | RA>80 CRI         |
| Klasa ochrony                | IP65              |
| Wymiary dł. x szer. x wys.   | 223 x 230 x 38 mm |
| Masa z zestawem akumulatorów | 0,462 kg          |

## Wposażenie podstawowe

1 Bateria litowo-jonowa (535260)