

# DD 2G 18-EC HD2 C

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18

V avec mode TURBO

Référence 535165

GTIN 4030293290051



- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Couple maximal de 170 Nm pour le perçage et le vissage, même dans des applications extrêmes
- + Avec fonction arrêt Kickback désactivable, pour une transmission constante de la force sans interruption indésirable. Utile par exemple pour les travaux sur métaux comme le filetage, le perçage étagé ou le carottage
- + Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage des raccords à vis et des trous afin d'éviter la torsion du poignet
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



## Caractéristiques techniques

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V                  |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 550 - 700 tr/min      |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 550 - 3000 tr/min     |
| Couple max., dur                        | 170 Nm                |
| Diamètre de perçage max. bois           | 160 mm                |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm                 |
| Portée du mandrin                       | 1,5-13 mm             |
| Dimension LxlxH                         | 173 x 65 x 214 mm     |
| Poids sans batterie                     | 1,6 kg                |
| Réglage du couple                       | 22+1 niveaux          |
| Niveau de pression acoustique           | 77 dB(A)              |
| Vibration                               | <2,5 m/s <sup>2</sup> |

## Equipement de base

- 1 Attache de ceinture
- 1 Poignée
- 1 Réserve d'embouts