

IW 1/2" 1500 18-EC C

Mutterdragare 18 V

Art nr 532063

GTIN 4030293259034



- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Kompakt form med maskinhuvud av tryckgjutet aluminium. Extremt långlivad och okänslig mot slag
- + Hastighetinställning: tre olika hastighetsinställningar för en mängd olika applikationer. Förhindrar bland annat överåtdragning av mindre skruvar
- + Auto-Stop-läge: Vid åtdragning stannar maskinen när slagfunktionen börjar. Vid lossning stannar maskinen när slagfunktionen upphör. Lämplig för att förhindra att en skruv eller en mutter dras åt för hårt.
- + Integrerad LED-belysning som kan ställas in i fem olika steg
- + Steglös brytare med spärrknapp
- + Verktygsfäste 1/2" för slaghylsor
- + Fribarande, ergonomiskt handtag med gummigrepp yta. Vibrationer reduceras av ett fjädrande spjäll och en ytterligare vibrationsdämpning mellan huset och handtaget
- + Höger- och vänsterrotation med säkerhetsspärr
- + Elektroniskt snabbstopp
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Batterispänning | 18,0 V |
| Batterikapacitet | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vridmomentssteg | 3 steg |
| Max. vridmoment | 1500 Nm |
| Max. lossningsmoment | 2000 Nm |
| Varvtal i tomgång 1:a växeln | 0 - 500 v/min |
| Varvtal i tomgång 2:a växeln | 0 - 1000 v/min |
| Varvtal i tomgång 3:a växeln | 0 - 1900 v/min |
| Slagtal i tomgång | 0 - 2350 v/min |
| Verktygsfäste slagskruvdragare | 1/2" utsida |
| Mått LxBxH | 199 x 98 x 243 mm |
| Vikt utan batteripaket | 2,9 kg |

Standardutrustning

1 Bälteskrok (430714)