

VCE 22 M MC V

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia
filtro manuale, 20 l, classe M

Numero d'ordine 530920

GTIN 4030293247604



- + Aspiratore maneggevole e compatto, di semplice utilizzo e facile da trasportare
- + La turbina ad alto rendimento assicura una elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- + L'attivazione manuale del sistema di pulizia mediante getti mirati d'aria libera il filtro pieghettato da polvere e impurità, assicurando un elevato potere aspirante e una maggiore durata del filtro
- + Il controllo del livello e degli eventuali guasti è assicurato dalla valvola a galleggiante integrata
- + Funzionamento combinato di elettroutensile ed aspiratore mediante l'interruttore automatico di accensione e spegnimento
- + Limitazione della corrente di spunto, mentre il ritardo al disinserimento (5 secondi di giro per inerzia) assicura l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- + Con vano porta accessori per il rapido alloggiamento delle bocchette di aspirazione
- + Due ruote a diametro maggiorato e due ruote pivotanti con freno
- + Dotato di un sacchetto filtrante in tessuto non tessuto ad alta resistenza per un riempimento ottimale. Le polveri aspirate possono essere smaltite senza problemi
- + Selettore con diametro di aspirazione di 32 mm o 21 mm per la regolazione della portata in volume ottimale
- + La regolazione della portata volumetrica evita l'effetto vacuum sulla superficie durante la lavorazione
- + Il tubo d'aspirazione antistatico impedisce la formazione di cariche elettrostatiche
- + Aspiratore di sicurezza categoria M, adatto per tutti i tipi di polvere con valori AGW $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$, in particolare per polveri minerali e polveri di legno (anche faggio e quercia)
- + La tecnica a sensori di flusso sorveglia la portata volumetrica e lancia un segnale acustico nel momento in cui il volume scende sotto il valore minimo di $\leq 20 \text{ m/s}$ prescritto per legge



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	3700 l/min
Max. depressione	24500 Pa
Capacità contenitore	20 L
Presa di corrente	Si
Inserimento automatico utensili elettrici	Si
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	3,5
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Peso	9,5 kg

Dotazione

- 1 Tubo di aspirazione antistatico (445045)
- 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502235)