

CS 60 WET

Diamantová pila na mokré řezy, řezy v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD

Objednávkové číslo 374016

GTIN 4030293152311



- + Ideálně vhodné pro vytváření drážek na vodu do parapetů nebo schodišťových stupnic. Pro dělení pracovních desek, fasádních desek, terasových desek v zahradách, na terasách. Pro sanaci spár v oblasti renovací podlah.
- + Proudový ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu
- + Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu
- + Vysoce výkonný motor: extra silný pro řezání kamene a frézování spár
- + Plynulé nastavení hloubky řezu od 0-60 mm, s vodící lištou do 54 mm. Při řezu v pokosu od 0-44 mm, s vodící lištou do 38 mm
- + Plynulé nastavení úhlu pro řezy v pokosu od 0-45°
- + Označení řezu na vodícím desce v 0°/30°/45° pro rychlou orientaci.
- + Vysoce kvalitní ochranný kryt a vodící deska z tlakového odlitku s magnéziem
- + Gumová ochrana motoru zabraňuje přímému nasávání stříkající vody
- + Přívod vody: pro účinné chlazení diamantového nástroje
- + Aretace vřetene



Technická data

| | |
|---|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 840 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Hloubka řezu | 60 mm |
| Hloubka řezu s vodící lištou | 54 mm |
| Hloubka řezu v pokosu (45°) | 5-44 mm |
| Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou (45°) | 38 mm |
| Počet otáček na prázdko | 6200 1/min |
| Průměr diamantového kotouče | 170 mm |
| Vrtání diamantového kotouče | 22 mm |
| Rozsah otáčení | 45° |
| Délka kabelu | 4 m |
| Rozměry dxšxv | 360 x 280 x 170 mm |
| Hmotnost | 4 kg |

Základní vybavení

- 1 Diamantový řezací kotouč (347515)
- 1 Klíč SW 5 - šroubovák (359343)
- 1 Paralelní zarážka (350613)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufríku (436771)