

# MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Agitador de 2 marchas a batería con regulador  
de revoluciones de 3 niveles 18,0 V

N.º pedido 495972

GTIN 4030293224520

- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Robusto engranaje de 2 marchas: de grandes dimensiones y transmisión óptima, para un número de revoluciones adecuado al material y un alto par de giro
- + Cómodo interruptor de 3 niveles, sin interrupción de trabajo, accesible desde la posición de agarre, protegido con arandela aislante de goma. Nivel 1: limpiar, nivel 2: mezclar, nivel 3: remover
- + Interruptor giratorio para ajustar la velocidad de mezcla óptima. Fase de engranaje 1: para materiales de construcción de alta viscosidad, fase de engranaje 2: para materiales de construcción de viscosidad media y baja
- + Conmutador acelerador para un arranque suave y progresivo
- + Conmutador de encendido/apagado con traba
- + El capuchón flexible de caucho que se encuentra sobre el conmutador Sí/No, protege contra la suciedad. No hay perturbaciones en el funcionamiento debido a un conmutador pegoteado
- + Empuñadura ergonómica en el accionamiento: menos peso, posición del brazo relajada y posición del cuerpo erguida para un manejo confortable y atenuado
- + Cuatro esquinas parachoques con un amortiguador de caucho, aseguran un asiento seguro y brindan protección contra golpes en el área de la construcción
- + La cubierta de protección sobre la carcasa del motor guía el flujo de aire de refrigeración y evita que penetre el agua de chapoteo
- + Retención del husillo con protección de arranque patentada, para cambiar la paleta agitadora sin necesidad de herramientas
- + Para aplicaciones de mezcla de hasta 30 kg
- + Con agitadores WR2 para los siguientes materiales a agitar: pastoso hasta viscoso, como cola de azulejos, masilla de juntas, masilla de igualación, adhesivos, revoque terminado, mortero adherente, ...
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V



## Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diámetro máx. receptáculo de mezcla	120 mm
Alojamiento de herramienta agitador	M14
Revoluciones en vacío 1.ª velocidad	0 - 210/325/530 rpm
Revoluciones en vacío 2.ª velocidad	0 - 320/490/780 rpm
Diámetro de cuello de sujeción	53 mm
Número de baterías suministradas	2 unidad
Con cargador	Sí
Dimensiones LxAnxAl	355 x 230 x 320 mm
Peso sin batería	4,1 kg

## Equipamiento básico

- 1 Agitador helicoidal WR2 (368881)
- 1 Llave de una boca SW 22 (439975)
- 1 Cargador rápido (417882)
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (532733)