

BRE 14-3 125 Set

Levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX in kit

Numero d'ordine 433446

GTIN 4030293187191



- + Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Speciale attacco utensile a innesto rapido per cambiare senza attrezzi gli attacchi del sistema di satinatura e levigatura a nastro per tubi
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Cambio del nastro: rapido e senza chiavi
- + Misura del nastro abrasivo: 760 x 40 mm
- + Braccio di levigatura di elevata qualità: in lega leggera con 2 pulegge. Avvolge il tubo fino ad un raggio di 270°
- + Arresto dell'albero porta accessorio



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità nastro	3,5 - 10 m/sec
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Lunghezza nastro	760 mm
Larghezza nastro	40 mm
Adatto per max. diametro tubo	125 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	520 x 160 x 220 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione

1 Accessorio per levigatura a nastro (433470)
1 Nastro di superfinitura (326917)
1 Nastro di superfinitura (326933)
1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326879)
1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326852)
5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326739)
5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326755)
5 Nastro abrasivo CORUFLEX (434914)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
1 Inserto valigetta (433918)