

# PD 2G 18.0-EC HD

**Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 2 ταχυτήτων 18,0 V με λειτουργία turbo**

**Αριθ. παραγγελίας 515671**

**GTIN 4030293236202**



- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα σε περίπτωση εμπλοκής κατά το βίδωμα και το τρύπημα, αποτρέποντας ενδεχόμενη συστρόφη του καρπού
- + Λειτουργία turbo για ταχύτερη και πιο δυναμική εκτέλεση εργασιών. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας turbo επιτυγχάνεται υψηλότερος αριθμός στροφών έως και 27%
- + Κορυφαία ροπή στρέψης 158 Nm για διάτρηση, κρουστική διάτρηση και βίδωμα, ακόμα και σε ακραίες εφαρμογές. Η επιλεγμένη ρύθμιση ροπής στρέψης παραμένει ενεργοποιημένη κατά την εναλλαγή των λειτουργιών διάτρησης/κρουστικής διάτρησης μέσω της άμεσης αλλαγής ταχύτητας
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Η επεκτάσιμη λαβή προστατεύει τον χειριστή ακόμα και με μέγιστη ροπή
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Περιλαμβάνεται προσαρτούμενη βοηθητική λαβή, κλιπ ζώνης και θήκη με κατσαβιδόλαμες
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Τάση συσσωρευτή                             | 18 V               |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή                     | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Μέγ. ροπή στρέψης, σκληρό                   | 158 Nm             |
| Μέγ. ροπή στρέψης, μαλακό                   | 70 Nm              |
| Ρύθμιση ροπής στρέψης                       | 23 σκάλες          |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας | 0 - 700 σ.α.λ.     |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας | 0 - 2500 σ.α.λ.    |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας | 0 - 40000 σ.α.λ.   |
| Ανοίγμα τσοκ                                | 1,5 - 13 mm        |
| Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου                   | 89 mm              |
| Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα                  | 13 mm              |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ                            | 182 x 75 x 210 mm  |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή                  | 1,7 kg             |

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Χειρολαβή
- 1 Κλιπ ζώνης
- 1 Αποθήκευση κατσαβιδόλαμων
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (531280)