


GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Accu wand- en plafondschuurmachine Giraffe®
met wisselkopsysteem 18,0 V

Bestelnr. 504068

GTIN 4030293230064

- + Zeer handige, lichte machine met optimaal bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Uitgerust met een innovatief verwisselbaar schuurkopsysteem. Schuurkoppen kunnen met één klik worden bevestigd en verwijderd
- + Excentrische schuurkop met een slag van 4 mm, zodat men moeiteloos perfecte oppervlakken in de afwerkingsniveaus Q3 en Q4 kan realiseren
- + Elektronica: regelbaar toerental met instelknop, overbelastingsbeveiliging, heropstartbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- + Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfjas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie“. Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- + De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds.
- + De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslippen van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- + Aansluitmogelijkheid voor de FLEX veiligheidszuiger met het FLEX clipsysteem aan de geleidingsbuis
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Stofbeschermd aan-/uitschakelaar
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1150 - 1800 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3950-6200 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3200-5000 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	klittenband
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Lengte	1440 mm
Gewicht zonder accupack	2,8 kg
Gewicht met accupack	4,1 kg

Basisuitrusting

- 1 Excentrische schuurkop (457205)
- 1 Clip-snelspanring rood (406023)
- 1 Snellader (417882)
- 1 Transporttas (408867)
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (532733)