

TS 92 18-EC

Scie circulaire de table sur batterie 18 V

Référence 532591

GTIN 4030293264311



- + Rendement de coupe de 92 mm avec la lame de scie de seulement 254 mm. La hauteur de coupe se règle facilement et précisément à l'aide d'un volant
- + Scie circulaire de table sur batterie ultra-légère pour une mobilité maximale sur le chantier. Se fixe sans outil sur le socle pliable (accessoire disponible en option)
- + Butée angulaire avec profil de guidage long et ajustement précis, réglable de 0° à 60° avec crans d'arrêt. Pour les coupes d'onglet jusqu'à 480 mm
- + Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- + Travailler en fonction du matériau et à la bonne vitesse. La présélection de la vitesse de rotation réglée est reprise comme vitesse constante. Résultat : une meilleure qualité de coupe et une plus longue durée de vie de la lame de scie
- + Moteur EC 18 V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Travail confortable avec mode automatique CutSense, le capteur arrête le moteur après la coupe
- + Lampe LED intégrée dans la butée parallèle pour un éclairage optimal de la zone de travail. Rechargeable avec USB-C
- + Butée parallèle de haute précision avec système à crémaillère. Les coupes longitudinales sont prises en charge jusqu'à 427 mm à gauche et 780 mm à droite. Réglage très facile et rapide
- + Tous les accessoires tels que la butée angulaire, la butée parallèle, le poussoir, le carter de protection, la sécurité antirecul ainsi que les clés à outils et les clés Allen peuvent être rangés sous la table pour le transport
- + Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- + Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux, facile à vider
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V. Livré sans accu et chargeur.



Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Dimension LxIxH | 706 x 695 x 346 mm |
| Poids | 23 kg |
| Capacité de batterie | 5,0 / 8,0 Ah |
| Tension de batterie | 18 V |
| Vitesse de rotation à vide | 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 tr/min |
| Coupe longitudinale max. gauche | 427 mm |
| Coupe longitudinale max. droite | 780 mm |
| Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°) | 58 mm |
| Profondeur de coupe | 92 mm |
| Largeur de coupe max. butée angulaire | 480 mm |
| Dimensions de la table largeur | 560 mm |
| Dimensions de la table longueur | 702 mm |
| Réglage d'angle butée | 60° - 0° - 60° |
| Préréglage angulaire | 0 / 45° |

Equipement de base

- 1 lame de scie circulaire standard avec denture changeable (532673)
- 1 Adaptateur (461636)
- 1 Adaptateur d'aspiration
- 1 Sac à poussière
- 1 Butée parallèle
- 1 Butée angulaire
- 1 Poussoir
- 1 Carter de protection
- 1 Couteau diviseur
- 1 Sécurité antirecul
- 1 Clé allen SW 5
- 1 Clé