

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

4-nopeuksinen akkuporakoneruuvain 18,0 V

Tilausnumero 482757

GTIN 4030293216310



- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + 4-nopeuksinen vahdelaatikko 4200 rpm asti, tehokkaaseen poraukseen ja ruuvaamiseen.
- + Takapotkun estomekanismi, kytkee moottorin pois päältä, jos kone jumittuu.
- + Porausistukka on irroitettavissa ilman työkaluja
- + Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
- + Metallinen pikaistukka jossa tukirengas ja automaattinen lukitustoiminto
- + Elektronien turvajarru
- + Vankka painevalettu alumiinirunko
- + Nopeussäätö kytkimellä varustettu lukitsimella
- + pidennettävä kahvasuojaa käyttäjää maksimi vääntöä käytettäessä.
- + Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
- + Integroitu LED lamppu jälkihehkutoiminnolla
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + Sisältää irroitettavan sivukahvan, vyökoukun ja työkalupitimen
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tyhjäkäynnin kierrosluku 1. Vaihe	0 - 460 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku 2. Vaihe	0 - 910 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku 3. Vaihe	0 - 2100 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku 4. Vaihe	0 - 4200 1/min
Maks. vääntömomentti, luja	135 Nm
Maks. vääntömomentti, heikko	64 Nm
Maks. porauksen halkaisija puu	76 mm
Maks. porauksen halkaisija teräs	13 mm
Poraistukan kiristysväli	1,5 - 13 mm
Mukana toimitettujen akkujen määrä	2 kpl
Sisältää laturin	Kyllä
Mitta LxPxK	215 x 75 x 240 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,5 kg

Toimitusvarustus

- 1 Lisäkahva (489417)
- 1 Pikakärkipidin (453994)
- 1 Bitsi laatikko (430862)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Laukun sisäosa (477591)
- 1 Vyöpidike
- 2 Li-Ion ladattava akku 18 V (532733)
- 1 Pikalaturi 12/18 V (532280)