

ID 1/4" 18-EC HD2 C

Wkrętarka udarowa 18 V z systemem szybkiej wymiany bitów

Indeks 535167

GTIN 4030293290075



- + Niezwykle wysoka prędkość obrotowa i moment obrotowy umożliwiają wydajną pracę
- + Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji idealnie nadaje się do prac związanych z wkręcaniem w ciasnych przestrzeniach
- + Tryb „Tap” do wkręcania wkrętów samogwintujących w elementy blaszane o wysokiej jakości powierzchni. Zapobiega się nadmiernemu obracaniu i uszkodzeniu powierzchni. Dwie opcje regulacji do cienkich lub grubych elementów blaszanych
- + Wypychacz końcówek umożliwia ich szybką i łatwą wymianę
- + Oświetlenie pierścieniowe LED 360° w głowicy zapewniające optymalne oświetlenie obszaru roboczego, z regulacją jasności, z możliwością ustawienia 5 poziomów jasności
- + Speed Command: możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości do różnych zastosowań. Pozwala między innymi unikać przekręcenia niewielkich śrub
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Sześciokątny uchwyt narzędziowy 1/4"
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Solidna obudowa przekładni z odlewu ciśnieniowego z aluminium z osłoną termiczną
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	70 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	100 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	240 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4100 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 1500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 4100 obr./min
Częstotliwość uderzeń bez obciążenia	0 - 4550 1/min
Częstotliwość uderzeń bez obciążenia stopień 1	0 - 3000 1/min
Częstotliwość uderzeń bez obciążenia stopień 2	0 - 4000 1/min
Częstotliwość uderzeń bez obciążenia stopień 3	0 - 4550 1/min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	114 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg

Wposażenie podstawowe

- 1 Schowek na końcówki
- 1 Zaczep do paska

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**