

ORE 2-125 18-EC/2.5 Set

Έκκεντρο τριβείο μπαταρίας με ρύθμιση
αριθμού στροφών 18 V

Αριθ. παραγγελίας 532083

GTIN 4030293259232



- + Ελαφρύ, συμπαγές έκκεντρο τριβείο για χρήση με το ένα χέρι, ιδιαιτέρως εργονομικό και με λίγους κραδασμούς χάρη στο συγκεκριμένο ζύγισμα για ξεκούραστη εργασία με μειωμένη πίεση στις αρθρώσεις
- + Η εργονομικά σχεδιασμένη, εύχρηστη λαβή με μαλακό ένθετο εξασφαλίζει ασφαλές κράτημα και εύκολη οδήγηση
- + Ταχύτητα λείανσης ανάλογα με το υλικό χάρη στην ηλεκτρονική ρύθμιση του αριθμού στροφών
- + Ο ηλεκτρονικός διακόπτης αποτρέπει την παράταση λειτουργίας του πέλματος για απλό, ασφαλή χειρισμό με λειτουργία γρήγορου σταματήματος
- + Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης σκόνης με Ø 27 mm, αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Ενσωματωμένη αναρρόφηση με φιλτροσακούλα σκόνης
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Πέλμα velcro με σύστημα πολλαπλών οπών για βέλτιστη αναρρόφηση, κατάλληλο για όλα τα κοινά λειαντικά μέσα Ø 125
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών 4 βαθμίδων
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με τις μπαταρίες 18,0 V/5,0/2,5 Ah FLEX



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 Ah
Διάμετρος δίσκου λείανσης	125 mm
Εύρος παλινδρόμησης	2 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6000 - 10000 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	12000 - 20000 σ.α.λ.
Διάμετρος σύνδεσης αναρρόφησης σκόνης	Ø 27
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	200 x 125 x 140 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,0 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Σακούλα σκόνης (532093)
- 1 Αντάπτορας, κοντός (532094)
- 1 Αντάπτορας, μακρύ (532095)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (532732)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (532091)
- 1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (532280)