

VCE 33 M AC-Set

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe M

Numero d'ordine 465682

GTIN 4030293208216



- ⊕ Adattatore agganciabile al coperchio dell'aspiratore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systainer.
- ⊕ La turbina ad alto rendimento assicura una elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- ⊕ Potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia automatica continua del filtro
- ⊕ Il filtro piatto pieghevole con Nano-rivestimento e teflon consente uno sfruttamento ottimale del volume del recipiente.
- ⊕ Con presa ed interruttore automatico ON/OFF
- ⊕ La tecnica a sensori di flusso controlla la portata volumetrica lanciando un segnale ottico e acustico nel momento in cui il volume scende al di sotto del valore minimo di $\leq 20\text{m/s}$ prescritto per legge
- ⊕ La regolazione della portata volumetrica evita l'effetto vacuum sulla superficie durante la lavorazione
- ⊕ Selettore del grado d'aspirazione per un'ottimale regolazione della portata volumetrica.
- ⊕ Adatto per aspirazione liquidi: con controllo elettronico del livello
- ⊕ Il ritardo all'avviamento limita la corrente di spunto, mentre il ritardo al disinserimento (15 secondi di giro per inerzia) assicura l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- ⊕ Robusto recipiente a doppia parete con maniglia integrata per facili operazioni di svuotamento
- ⊕ Il tubo d'aspirazione antistatico impedisce la formazione di cariche elettrostatiche
- ⊕ Dotato di due grandi ruote e due ruote pivotanti in metallo
- ⊕ Il canale dell'aria di raffreddamento, fornito di filtro per lo sporco grossolano, protegge il motore dall'ingresso dell'aria esterna aumentandone, così, la durata. (Il filtro PES per polveri fini è disponibile come accessorio)
- ⊕ Sostituzione facile e semplice del filtro.
- ⊕ Con gancio per tubo flessibile ed accessorio per fissare il cavo di alimentazione elettrica
- ⊕ Con 4 fori (2 per lato) utili all'ancoraggio tramite cinghie di sicurezza o per fissare la Giraffa.
- ⊕ Suggerimento: con funzione pulizia filtro disattivata impiegare il sacchetto filtrante, con funzione pulizia filtro attiva usare il sacco di smaltimento
- ⊕ Aspiratore di sicurezza categoria M, adatto per tutti i tipi di polvere con valori AGW $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$, in particolare per polveri minerali e polveri di legno (anche faggio e quercia)



Dust class



Automatic Main filter cleaning



Antistatic equipment



Wet suction function



Dry suction function

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 m ³ /h
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	30 L
Capacità liquidi	17 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLxA	565 x 385 x 565 mm
Peso	15,2 kg

Dotazione

- 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
- 1 Attacco L-BOXX® (445169)
- 1 Filtro pieghevole sottile PES (445118)
- 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227)
- 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061)
- 1 Adattatore (445029)
- 1 Kit di pulizia (445053)
- 2 Attacco per tubo flessibile