

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con
selettore regime a 3 livelli

Numero d'ordine 495972

GTIN 4030293224520

- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Robusto ingranaggio a due velocità: grandi dimensioni, coppia elevata e ottimo rapporto di trasmissione - per adeguare la velocità in funzione del materiale
- + Comodo interruttore a 3 livelli, raggiungibile dalla posizione dell'impugnatura senza interruzione dell'attività, protetto da boccola in gomma. Posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelatura, posizione 3: rimiscelatura
- + Selettore per la regolazione ottimale della velocità di miscelazione. Velocità 1: per materiali ad alta viscosità, velocità 2: per materiali a media e bassa viscosità
- + Manetta progressivo per un avvio lento e controllato
- + Interruttore Acceso/Spento con arresto
- + Boccola in gomma flessibile sull'interruttore a protezione dallo sporco. Nessun malfunzionamento a causa di interruttori incollati
- + Impugnatura ergonomica sul motore: peso ridotto, braccia rilassate e corpo in posizione eretta - condizioni ottimali per lavorare in modo confortevole e senza fatica
- + Impugnatura con quattro inserti ammortizzanti in gomma per assicurare un sostegno sicuro durante il trasporto, proteggendo l'elettrotensile da urti e cadute
- + La calotta di protezione sul corpo motore orienta l'aria di raffreddamento ed impedisce la penetrazione di spruzzi d'acqua
- + Arresto brevettato del mandrino porta accessorio per una facile sostituzione dell'asta di miscelazione senza ausilio di attrezzi
- + Per applicazioni varie fino a 30 kg
- + Con asta di miscelazione WR2 per materiale: da pastoso a tenace come colle per piastrelle, stucchi per giunti, masse livellanti, colle, intonaco pronto, malta adesiva, ...
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro elica	120 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 320/490/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	355 x 230 x 320 mm
Peso con batteria	4,1 kg

Dotazione

- 1 Elica a spirale WR2 (368881)
- 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)
- 1 Caricabatterie rapido (417882)
- 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)