

DD 2G 12-EC

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 2 ταχυτήτων
12 V

Αριθ. παραγγελίας 532272

GTIN 4030293261129



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Το τσοκ αφαιρείται χωρίς εργαλεία
- + Αυτόματο τσοκ με λειτουργία Auto Lock
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Περιλαμβάνεται κλιπ ζώνης και τσοκ για κατασβιδόλαμες
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 12 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	12 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 Ah
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 450 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 1700 σ.α.λ.
Μέγ. ροπή στρέψης, σκληρό	58 Nm
Μέγ. ροπή στρέψης, μαλακό	32 Nm
Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου	25 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα	13 mm
Άνοιγμα τσοκ	1,5 - 13 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	200 x 66 x 185 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,09 kg
Ρύθμιση ροπής στρέψης	20 σκάλες

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Κλιπ ζώνης (430714)
- 1 Θήκη με κατασβιδόλαμες (430862)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (440841)
- 1 Τσοκ για κατασβιδόλαμες (532294)