

LE 9-11 125 L-BOXX


Amoladora angular de 900 vatios, de uso universal, 125 mm

N.º pedido 436739

GTIN 4030293189508



- + Electrónica del microprocesador: con estabilización de revoluciones mediante generador tacométrico, regulación de revoluciones, arranque suave, bloqueo de re arranque tras caída de la tensión, protección frente a sobrecargas
- + Ajuste de velocidad variable (6 niveles)
- + Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- + Mayor vida útil gracias a la refrigeración optimizada y a la geometría modificada del carbón
- + Protección contra el polvo del motor y engranajes
- + Extremadamente ligero y manejable
- + Diseño compacto, estrecho y ergonómico
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Interruptor deslizable bloqueable
- + Bloqueo de husillo
- + Esta pulidora angular universal es adecuada para el mecanizado del acero/metal, en la construcción/renovación, construcción de carrocerías así como los servicios de montaje
- + Empuñadura adicional



Datos técnicos

Consumo de potencia	900 W
Suministro de potencia	600 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	6000 - 11500 rpm
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (436860)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (100080)
- 1 Llave de espigas (100110)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Divisor para maletín (414204)
- 1 Manija (450774)
- 1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)