

## ID 1/4" 18-EC HD2 C

Accuslagschroefmachine 18 V met bituitworp

Bestelnr. 535167

GTIN 4030293290075



- + Extreem hoog toerental en draaimoment maken efficiënt werken mogelijk
- + Dankzij de compacte en lichte constructie is deze ideaal voor schroefwerkzaamheden in krappe ruimtes
- + Tapmodus voor zelftappende schroeven in plaatstaaldelen met een hoge kwaliteit van de oppervlakafwerking. Doldraaien en beschadigen van het oppervlak wordt voorkomen. Twee instelmogelijkheden voor dunne resp. dikke plaatdelen
- + Met bituitworp voor een snelle en eenvoudige bitwissel
- + 360° led-ringlamp op het hoofd voor een optimale verlichting van het oppervlak, dimbaar, in te stellen in 5 lichtsterkteniveaus
- + Speed Command: instelmogelijkheid van drie verschillende toerentalbereiken voor diverse toepassingen. Voorkomt o.a. dat kleine schroeven worden dolgedraaid
- + Koelborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + 1/4"-zeskantgereedschapsopname
- + Elektronische snelrem
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Robuuste aandrijvingsbehuizing van aluminium gietwerk met temperatuurbeveiligingskap
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Inclusief gordelclip en reservebit-houder
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader



### Technische gegevens

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Accuspanning                              | 18 V                     |
| Accucapaciteit                            | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Draaimomentstanden                        | 3 Standen                |
| Max. draaimoment 1e stand                 | 70 Nm                    |
| Max. draaimoment 2e stand                 | 100 Nm                   |
| Max. draaimoment 3e stand                 | 240 Nm                   |
| Onbelast toerental                        | 0 - 4100 1/min           |
| Onbelast toerental 1e stand               | 0 - 1500 1/min           |
| Onbelast toerental 2e stand               | 0 - 2000 1/min           |
| Onbelast toerental 3e stand               | 0 - 4100 1/min           |
| Onbelast slagtoerental                    | 0 - 4550 1/min           |
| Onbelast slagtoerental 1e stand           | 0 - 3000 1/min           |
| Onbelast slagtoerental 2e stand           | 0 - 4000 1/min           |
| Onbelast slagtoerental 3e stand           | 0 - 4550 1/min           |
| Gereedschapsopname slagboorschroefmachine | 1/4" binnen              |
| Afmeting LxBxH                            | 114 x 76 x 208 mm        |
| Gewicht zonder accupack                   | 1,1 kg                   |

### Basisuitrusting

- 1 Bitgarage
- 1 Riemclip

