

KNE 16 18.0-EC

Akkus folyamatos lyukasztó 18 V

Rendelési szám 532068

GTIN 4030293259089



- + Jó ívmobilitás 40 mm-es vagy nagyobb sugarú bevágásokhoz és belső kivágásokhoz
- + A vágási irány gyors, szerszám nélküli beállítása 360°-ig, 45°-os lépésekben
- + Vágás torzítás, szikra és fémpor nélkül, mind lapos, mind formázott fémlemezekben
- + Rendkívül áramvonalas markolat puha betétekkel a tökéletes kezelhetőség érdekében
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Elektronika: Fordulatszám előválasztás 4 fokozatban, CDC állandó elektronika, finom indítás, túlterhelésvédelem, újraindítást akadályozó zár, hőmérséklet-felügyelet
- + Anti-Kickback - leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- + Zárható Ki/Be kapcsoló
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Üresjárat ütésszám	1950-4250 1/perc
Max. fémlemez vastagság, acél 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. fémlemez vastagság, acél 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. fémlemez vastagság, acél/rozsdamentes acél 800 N/mm ²	0,7
Max. fémlemez vastagság, alumínium 250 N/mm ²	2,0
Legkisebb sugár	24 mm
Min. kezdő furat átmérője	22 mm
Legkisebb vágható lyuk átmérő	48 mm
Távolság sablon vágáshoz	1,5 mm
Működési sebesség	2,2 m/perc
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint	90 dB(A)
Rezgés az EN 60745 szabvány szerint	4,6 m/s ²
Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	1,5 kg

Alapkészlet

- 1 Hordtáska L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferbetét (532080)