

## LE 9-11 125

900 watowa szlifierka kątowa o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm

Indeks 436291

GTIN 4030293189133



- + Elektronika mikroprocesorowa ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, z regulacją liczby obrotów, z systemem powolnego rozruchu, z blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwaniu w zasilaniu, z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- + 6 stopniowa możliwość regulacji prędkości
- + Anti-Kickback wyłącznik silnika w przypadku zablokowania tarczy
- + Silnik: do wysokich obciążeń i z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy
- + Zwiększona żywotność dzięki optymalnemu chłodzeniu i zmodyfikowanej geometrii szczotek węglowych
- + Dokładne uszczelnienie przeciwpyłowe komory silnika i przekładni
- + Bardzo lekka i poręczna
- + Poręczna i ergonomiczna konstrukcja
- + Regulacja osłony tarczy bez użycia narzędzi
- + Przełącznik suwakowy z możliwością blokowania i regulacji
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeczona
- + Ta uniwersalna szlifierka kątowa nadaje się do obróbki stali / metalu podczas prac budowlanych i renowacyjnych, pracach przy karoserii jak również pracach montażowych
- + Dodatkowa rękojeść



### Dane techniczne

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Pobór mocy                       | 900 W                 |
| Moc oddawana                     | 600 W                 |
| Napięcie                         | 230 V                 |
| Częstotliwość                    | 50/60 Hz              |
| Maks. średnica tarczy            | 125 mm                |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 6000 - 11500 obr./min |
| Mocowanie narzędzia              | M14                   |
| Długość kabla                    | 4,0 m                 |
| Wymiary dł. x szer. x wys.       | 300 x 75 x 105 mm     |
| Waga                             | 2,0 kg                |

### Wyposażenie podstawowe

- 1 Osłona ochronna do szlifowania (436860)
- 1 Kołnierz mocujący (335282)
- 1 Rękojeść (450774)
- 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108)
- 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344)
- 1 Klucz czółowy otworowy (483621)