

PD 2G 18-EC MD DC

Kompakt 2 sebességes akkus ütvefúró, 18 V

Rendelési szám 534904

GTIN 4030293287440



- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságot és a hosszabb élettartamért
- + Kapcsolható visszarúgásgátló funkcióval, az állandó erőátvitel érdekében, nem kívánt megszakítás nélkül. Hasznos fémmegmunkáláshoz, például menetvágáshoz, lépcsőfúráshoz vagy magfúráshoz.
- + Kompakt, nagy teljesítményű, biztonságos és nagyon rugalmasan használható. Mindentudó minden szakember számára.
- + Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
- + Elektronikus gyorsfék
- + Robusztus alumínium öntvény házzal
- + Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
- + Szerszám nélkül eltávolítható fúrószár
- + Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
- + Integrált LED lámpa utánizálás funkcióval
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + Kiegészítő fogantyúval, övcsipesszel és BIT tárolóval
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális forgatónyomaték, magas	115 Nm
Maximális forgatónyomaték, magas	60 Nm
Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat	0 - 600 1/perc
Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat	0 - 2300 1/perc
Üresjárat ütésszám 1. Sebességfokozat	0 - 9600 1/perc
Üresjárat ütésszám 2. Sebességfokozat	0 - 36800 1/perc
Befogótokmány Ø	1.5-13 mm
Maximális furatátmérő fában	68 mm
Maximális furatátmérő kőben	13 mm
Maximális furatátmérő acélban	13 mm
Méretetek SxHxM	180 x 65 x 208 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	1,50 kg
Forgatónyomaték beállítása	22+1 fokozat
Hangnyomásszint	86 dB(A)
Rezgés	11,5 m/s ²

Alapkészlet

- 1 Övcsipesz
- 1 BIT tárolóval
- 1 Markolat
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414085)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**