www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

CS 68 18-EC

Kap-& Gersåg (kapdragsåg) med klingskydd 18 V

Art nr 532637

GTIN 4030293264779

- Idealisk för bygg- och renoveringsarbeten av vägg- och takkonstruktioner t ex för sågning i gipsskivor, cementfiberskivor samt trämaterial såsom spånskivor eller OSB-skivor
- Vinkelskala från 0° till 56°. Vinkelförinställning på 22,5°/45° och 56°. Lätt avläsningsbar och exakt ställbar tack vare lång spännspak
- Högkvalitativt gjutmagnesium i skyddskåpa och basplatta
- Raka, splitterfria och kraftfulla snitt tack vare användningen av styrskenor. Styrskenans spår är placerade direkt i bottenplattan. Kompatibel med FLEX och andra system
- Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- 18 V EC motor med överbelastningsskydd och temperaturövervakning
- Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- Motorbroms stoppar sågbladet på 2 sekunder
- Integrerad LED-lampa för optimal belysning av arbetsområdet.
- Spindellåsning för snabbt byte av sågklingor
- Med metallhakar för enkel fastsättning
- Anslutning för dammsugarslang Ø 27, 36 mm
- Spånuppsamlingspåse för mindre damm exponering, enkelt att tömma
- LED-display visar batterikapaciteten
- FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbladdare

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	
Sågdjup	0-68 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	0-50 mm
Sågklingans diameter	190 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Svängningsområde	0.56°
Vinkelförinställning	0 / 22,5 / 45°
Mått LxBxH	352 x 200 x 273 mm
Vikt utan batteripaket	4,3 kg

Standardutrustning

1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (532703)
1 Parallellanslag
1 Spånsäck
1 Transportväska L-BOXX® (414107)
1 Insats till transportväska (536141)