

SE 16-2 125/150

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov

Objednávkové číslo 534832

GTIN 4030293286726



- + Specialista pro sanace, renovace, modernizace, opracování ušlechtilé oceli, kovů, přírodního a umělého kamene, lakovaných povrchů
- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Silný motor 1600 W s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodů. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Kompletně zalitý díl elektroniky zabraňuje škodám, způsobených prachem. S ochrannou mřížkou na hlavě vinutí kotvy a pancéřovaným vinutím na kotvě. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje životnost
- + Ochranný kryt s výkyvným okrajovým segmentem
- + Jednoduché ovládání díky tvaru a konstrukci vypínače, chráněného proti prachu
- + Aretace vřetene



Technická data

Příkon	1600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	150 mm
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	800 - 2200 1/min
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	Červená zástrčka
Rozměry dxšxv	380 x 150 x 120 mm
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení

- 1 Držadlo (450774)
- 1 Čelní klíč (398365)
- 1 Unášecí talíř na suchý zip (535707)
- 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)
- 1 Držák hadice

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**