

CS 60 WET

Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter

Bestell-Nr. 374016

GTIN 4030293152311



- ⊕ Ideal geeignet für das Einbringen von Wasserrinnen in Fensterbänke oder Treppenstufen. Zum Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau. Zur Fugensanierung im Fußbodenbereich
- ⊕ PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- ⊕ Schnellkupplung aus Messing: für 1/2-Wasserschlauch
- ⊕ Hochleistungsmotor: extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen
- ⊕ Stufenlose Schnitttiefeneinstellung von 0-60 mm, mit Führungsschiene bis 54 mm. Im Gehrungsschnitt von 0-44 mm, mit Führungsschiene bis 38 mm
- ⊕ Stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 0-45°
- ⊕ Schnittmarkierung am Führungsstisch von 0°/30°/45° für eine schnelle Orientierung
- ⊕ Hochwertige Schutzhülle und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
- ⊕ Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser
- ⊕ Wasserzufuhr: für eine wirkungsvolle Kühlung des Diamant-Werkzeuges
- ⊕ Spindelarretierung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	840 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schnitttiefe	60 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene	54 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	5-44 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt mit Führungsschiene(45°)	38 mm
Leerlaufdrehzahl	6200 1/min
Diamantscheibendurchmesser	170 mm
Diamantscheibenbohrung	22,2 mm
Schwenkbereich	45°
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	360 x 280 x 170 mm
Gewicht	4,5 kg

Lieferumfang

- 1 Diamanttrennscheibe (535666)
- 1 Schlüssel SW 5 - Schraubendreher (359343)
- 1 Parallelenschlüssel (350613)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereineinlage (436771)