

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Sanační bruska na plochy, 180 mm

Objednávkové číslo 420514

GTIN 4030293184435

- + Elastický gumový odsávací kroužek s kovovým lemem, který má dlouhou životnost: klouže plynule po povrchu, chrání před prachem a vymršťovanými kamínky
- + Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
- + Omezení rozběhového proudu: pro bezpečné spouštění bez přetížení elektrické sítě
- + Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- + Odsávací kryty: s výškovým nastavením
- + Odsávací hubice: 32 mm vnější Ø
- + Aretace vřetene
- + Velice vhodné pro větší plochy
- + Optimální vedení díky zadní rukojeti
- + S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Sací hadice/adaptér nejsou obsaženy v základním vybavení
- + Vhodné jsou brusné talíře konstrukční výšky 22 mm až 28 mm
- + Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.



Technická data

Příkon	2400 W
Výstupní výkon	1450 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	180 mm
Počet otáček na prázdno	6500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	570 x 240 x 140 mm
Hmotnost	6,6 kg

Základní vybavení

- 1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (420409)
- 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154)
- 1 Adaptér (445142)
- 1 Upínací příruba, SW 17 (191604)
- 3 Držák kabelu (302538)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (256832)
- 1 Čelní klíč (392537)
- 1 Převodní kufřík (444391)
- 1 Rámová rukojeť
- 1 Upínací matice, M 14 (534344)