www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

DD 2G 18-EC HD2 C

Atornilladora a batería de 2 velocidades de 18 V con modo turbo

N.° pedido 535165

GTIN 4030293290051



- Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- Dos marchas mecánicas combinadas con el modo Turbo 2.0 proporcionan cuatro niveles seleccionables, para disfrutar del máximo control y hasta 3000 rpm.
- Par de giro máximo de 170 Nm para taladrar y atornillar incluso en aplicaciones extremas
- Con función antirretroceso conmutable, para una transmisión de fuerza constante sin interrupciones no deseadas. Útil, entre otros, para trabajos en metal como el corte de roscas o el taladrado escalonado o de núcleo
- Anti-Kickback: desconecta el motor cuando se bloquea el atornillado o taladrado para evitar una torcedura de muñeca.
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- Freno rápido electrónico
- Carcasa robusta de aluminio a estampado
- Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- Luz LED integrada con función de fosforescencia
- Incluido mango adicional para montar, clip para cinturón y soporte para bits
- Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Revoluciones en vacío 1.ª velocidad	0 - 700 rpm
Revoluciones en vacío 2.ª velocidad	0 - 3000 rpm
Par de giro máx., duro	170 Nm
Par de giro máx., blando	75 Nm
Máx. diámetro de perforación madera	160 mm
Máx. diámetro de perforación acero	13 mm
Abertura del mandril	1,5-13 mm
Dimensiónes LxAnxAl	173 x 65 x 214 mm
Peso sin batería	1,6 kg
Ajuste del par de giro	22+1 niveles
Nivel de presión de sonido	77 dB(A)
Vibración	<2,5 m/s^2

Equipamiento básico

1 Clip de cinturón
1 Empuñadura
1 Soporte para bits