

BRE 8-4 9

Csőcsiszoló TRINOXFLEX szett

Rendelési szám 453420

GTIN 4030293201040



- + Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + Egyedi szerszámkészlet gyorscsatlakozóval a kiegészítők (csőcsiszoló, palástcsiszoló, övcsiszoló) szerszám nélküli cseréjéhez.
- + Csiszolószalag mérete: 533 x 4 x 9 mm, a 30 mm-es csak a BR 30 görgős szettal használható (kiegészítő)
- + Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
- + Csiszoló öv csere: gyors és nem igényel szerszámot
- + Kiváló minőségű, rugós felfogatású csiszolókar: könnyű ötvözet 2 vezető hengerrel. Az optimális körbezárás a csővön akár 270° szögben
- + Orsórögzítés



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	800 W
Teljesítményleadás	425 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Szalagsebesség	3 - 8 m/sec
Üresjárat fordulatszám	1400 - 4000 1/perc
Szalaghossz	533 mm
Szalagszélesség	4/9/30 mm
Maximális használható csőátmérő	50 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méretetek SzxHxM	320 x 210 x 195 mm
Súly	2,7 kg

Alapkészlet

- 1 Kiegészítő csiszolószalaghoz, csőcsiszolás (459585)
- 2 Csiszoló öv ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Csiszoló öv ZIRCOFLEX (257102)
- 1 Hatlapú imbuszkulcs (102229)
- 1 Hatlapú imbuszkulcs, SW 6 (104167)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferbetét (457337)