

GE 5

Giraffe® vägg- och takslipmaskiner

Art nr 405884

GTIN 4030293173095



- + En mycket lätthanterad, användarvänlig och lätt maskin. Gör arbetet mindre ansträngande och ergonomiskt riktigt
- + Lätt att styra tack vare optimal balans mellan motor och sliphuvud
- + Pålitlig kraftöverföring, tack vare den flexibla drivaxeln från motorn till sliphuvudet med den i decennier etablerade "FLEX-tekniken". Med innovativ design av huvudet reduceras vikten på Giraffen till ett minimum. Detta underlättar handhavandet.
- + Elektronik: konstant varvtal, mjukstart och varvtalsreglering med justerhjul
- + Effektivt dammsug mellan borstkrans och slipplattan förhindrar igensättning av slipmedlet samt främjar dammfri arbetsmiljö
- + Anslutningsmöjlighet för FLEX säkerhetsdamsugare med FLEX Clipsystem på styrröret
- + Bekväm användning genom ergonomiskt format styrrör av aluminium. Som tillval kan ett extra handtag (tillbehör) monteras
- + Dammskyddad strömbrytare
- + Mycket flexibel genom ett förlängningsrör (tillbehör) på 500 mm, monterbart utan verktyg
- + Ett sortiment av slippapper idealisk för slipning av gipsskivor, styropor isolerplattor, förberedelse inför målning, lackering och polering
- + Stora ytor och rumshöjder på upp till 3,40 m kan bearbetas med hjälp av GM 340
- + Med det innovativa transportsystemet kan maskin och tillbehör transporteras utan problem. Giraffen® måste inte monteras, utan är genast arbetsberedd
- + Kardanknutsmonterat sliphuvud ger stor flexibilitet och optimal anpassning för slipning av väggar, tak och golv.



Tekniska data

Effektförbrukning	500 W
Uteffekt	270 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1650 v/min
Lutningsvinkel huvud	100°
Verktygsfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	3,9 kg

Standardutrustning

1 Rund stödrondell, Ø 225 mm (399418)
1 Clip-snabbspänning röd (406023)