

# L 9-11 125

Meuleuse d'angle 900 Watt, Ø 125 mm

Référence 492531

GTIN 4030293222892



- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Forme compacte, étroite et ergonomique
- + Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême
- + Un refroidissement efficace et une géométrie de carbone optimisée garantissent une longue durée de vie
- + Moteur protégé efficacement contre les poussières
- + Ultra léger et maniable
- + Prise en main plus ergonomique grâce à la poignée inclinée
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Interrupteur à coulisse verrouillable
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Poignée latérale



## Caractéristiques techniques

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée            | 900 W             |
| Puissance utile               | 600 W             |
| Tension                       | 230 V             |
| Fréquence                     | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm            |
| Vitesse de rotation à vide    |                   |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14               |
| Longueur de câble             | 4,0 m             |
| Dimension LxIxH               | 300 x 75 x 105 mm |
| Poids                         | 2,0 kg            |

## Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (436860)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Poignée (450774)
- 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
- 1 Ecrou de serrage M 14 (534344)
- 1 Clé à ergots (483621)