

# MXE 1000 + HP2 120

Miscelatore 1010 watt a 1 velocità ad avviamento progressivo

Numero d'ordine 495883

GTIN 4030293224445



- + Robusto ingranaggio a una velocità: grandi dimensioni e ottimo rapporto di trasmissione
- + Elettronica ad onda piena: con avviamento progressivo, controllo della temperatura, protezione contro il sovraccarico e regolazione continua del numero giri tramite avviamento progressivo - per avvicinarsi in modo controllato alla velocità di mescolatura desiderata. Erogazione ottimale della potenza
- + Interruttore Acceso/Spento con arresto e protezione antirivolo. Ideale per l'utilizzo stazionario in un centro di miscelazione.
- + Boccola in gomma flessibile sull'interruttore a protezione dallo sporco. Nessun malfunzionamento a causa di interruttori incollati
- + Impugnatura ergonomica sul motore: peso ridotto, braccia rilassate e corpo in posizione eretta - condizioni ottimali per lavorare in modo confortevole e senza fatica
- + Impugnatura con quattro inserti ammortizzanti in gomma per assicurare un sostegno sicuro durante il trasporto, proteggendo l'elettrooutensile da urti e cadute
- + La calotta di protezione sul corpo motore orienta l'aria di raffreddamento ed impedisce la penetrazione di spruzzi d'acqua
- + Per applicazioni varie fino a 40 kg
- + Miscelatore universale, adatto per impieghi dove siano richieste basse velocità
- + Con asta di miscelazione WR2 per materiale: da pastoso a tenace come colle per piastrelle, stucchi per giunti, masse livellanti, colle, intonaco pronto, malta adesiva, ...



## Dati tecnici

Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	550 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	120 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,5 kg

## Dotazione

- 1 Chiave semplice, apertura 19 (439967)
- 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)
- 1 Elica a spirale HP2 (534027)